

AVANTGARDE PLUS LED

NOVINKA



... pro osvětlení komunikací.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro komunikace, obytné rezidenční zóny, parkovací plochy a venkovní prostranství.

Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP66**
- Životnost: 50 000 hodin / L70B20
- Těleso ze slitiny hliníku šedostříbrné barvy
- Kryt reflektoru z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla s vysokou mechanickou odolností
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Provedení pro třídu izolace II

- Polohovatelné provedení v rozsahu 0 až +15°, ve čtyřech pozicích
- Certifikace: CE



AVANTGARDE PLUS LED




TECHNICKÝ POPIS


- Krytí svítidla: IP66
- Maximální účinnost svítidla: 111 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$
- CRI > 80, CCT = 4000 K
- Životnost: 50 000 hodin / L70B20
- Těleso: slitina hliníku šedostříbrné barvy
- Reflektor: leštěný hliníkový
- Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Těsnění: silikonové v tělese svítidla
- Svorkovnice: šroubová třípólová
- Elektro vybavení: LED moduly, proudový napaječ
- Instalace: na sloup nebo výložník prům. 60 mm, při použití adapteru prům. 40 mm

Typ	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]
Těleso slitina hliníku šedostříbrné barvy - reflektor leštěný hliníkový					
14110 AVANTGARDE PLUS LED 3200/4000	3200	2440	22	111	10
14120 AVANTGARDE PLUS LED 6400/4000	6400	4880	44	111	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
48201	V60 - AVANTGARDE	nástěnný držák, výložník, prům. 60 mm, délka 300 mm	1,6



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
48202	R40 - AVANTGARDE	redukce pr. 60 mm na sloup pr. 40 mm pro svítidlo AVANTGARDE	0,9

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Na sloup nebo výložník prům. 60 mm, při použití adapteru prům. 40 mm



DETAIL SVÍTIDLA

AVANTGARDE PLUS LED

